Reiniger

Reiniger für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten zum effektiven Entfernen von Staub, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz und Korrosionsschutzschichten.



Human+Technology®

- Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln
- Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung
- NSF registriert
- ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert
- Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe

Eigenschaften

- Hervorragende Reinigungsleistung in A1-Qualität bei niedrigster Gefährdungsstufe nach TRGS 600
- Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko
- Geringstes Gefährdungspotential – empfohlenes Produkt gemäß Gefahrstoffverordnung (Schutzstufe 2)
- Sprühstrahl, kein Sprühnebel
- Untere Explosionsgrenze von >1,5 Vol.-%
- Hohe elektrische Ruheleitfähigkeit von >1.000 pS/m
- Verkürzte Ablüftzeit mit einer Verdunstungszahl von 4,5

Chemische Basis	Kohlenwasserstoff
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24

Inhalt	Gebinde	Geruch/Duft	Art.-Nr.	VE
60 l	Container	Lösemittelartig	**GT00 103 762**	1
500 ml	Aerosoldose	Charakteristisch	**GT00 103 680**	1/24

Details/Anwendung

- Zur Wartung, Reparatur und Montage bei öligen und fettigen Rückständen sowie Verharzungen
- Zur Reinigung von lackartigen Verschmutzungen
- Zur Wartung und Reparatur von Bremsen und Kupplungen

CL01_3007070126, Rev. 0.91, Stand: 26. 08. 2026







Anleitung

Vor der Anwendung die Produktinformation beachten. Zu reinigende Flächen aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Falls erforderlich mit Pinsel, Lappen oder Ähnlichem mechanisch bearbeiten und abtrocknen lassen.

Hinweis

- Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie muss die behandelte Oberfläche nach dem Einsatz des Produktes mit Trinkwasser nachgereinigt werden.
- Nicht auf lackierten Oberflächen anwenden.
- Bei Kunststoffen Verträglichkeit vor Gebrauch an verborgener Stelle prüfen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 8 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 408**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 9 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 409**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 10 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 410**

CL01_3007070126, Rev. 0.91, Stand: 26. 08. 2026