Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz. Für die professionelle Präsentation von Fahrzeugfunktionen im Showroom-Modus.



Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien
Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen

Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
Vermeidung von Batteriesulfatierung, durch überwachungsfreien, vollautomatischen siebenstufigen Ladezyklus

Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse

Mit Gummifüssen und abnehmbaren Gummikantenschutz zum flexiblen und sicheren Einsatz am und im Fahrzeug

Abnehmbare Kabel zur einfachen Kabelführung durch den Motorraum

Durch die lüfterlose Bauart, ist ein geräuschloses Präsentieren möglich

Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste

Laden von Batterien mit einer Restspannung >2 V

Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik

LED-Display

Frequenz	50 Hz
Versorgungsspannung	13,7 V
Ladespannung min.	2 V
Ladespannung max.	14,4 V
Ladestrom	32 A
Akku-/Batteriekapazität min./max	30-600 Ah
Leistung	560 W

CL01_2001040325, Rev: 0.594, Stand: 10. 08. 2026

Akku-/Batteriebezeichnung	12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)
Ladekennlinie	7-stufige vollautomatische Ladecharakteristik
Schutzart IP	IP 40
Kabellänge	5 m
Vollisolierte Lade-Klemmen	Ja
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)	2,5 m
Kabelquerschnitt	8 mm^2
Länge x Breite x Höhe	227 x 125 x 62 mm
Produktgewicht (per Stück)	1700 g
Farbe	Verkehrsschwarz RAL 9017
Verpolungsschutz	Ja

Art.-Nr. 0510 955 800
VE: 1

Details/Anwendung

Werkstatt

- Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle)
- Diagnose – stabilisiert eine 12 V – Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 32 A

Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung

Versorgt die Batterie mit 14,4 V, mit bis zu 32 A, und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen

Lager - Erhaltungsladung

Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt







