
Varifix® Luftkanal-Montagewinkel Form L ohne Schalldämmelement



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Geeignet für Gewindestangen (G)	M8
Belastung Kraft max.	500 N
Oberfläche	Verzinkt
Dicke (t)	2,5 mm
Breite (B)	30 mm
Schenkellänge 2 (L_2)	45 mm
Langlochlänge/Langlochbreite (LBxLL)	24 x 8,5 mm
Rundlochdurchmesser (RL)	4,2 mm
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Ohne Schallschutz



Schenkellänge (L_1)	Gewicht	Art.-Nr.	VE
58 mm	46 g	**0862 504 0**	100
100 mm	65 g	**0862 505 0**	100
130 mm	77 g	**0862 506 0**	100

Details/Anwendung

Für die Abverzinkthängung von Luftkanälen mit Gewindestange M8. Montage auch direkt an Decke möglich.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001020501, Rev. 0.347, Stand: 17. 09. 2026