
Stützscheibe DIN 988, Stahl blank

Normen	0 - nicht zutreffend, 0 - nicht zutreffend, DIN 988, 0 - nicht zutreffend
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
5 mm	10 mm	1 mm	**0425 000 005**	1000
6 mm	12 mm	1,2 mm	**0425 000 006**	2000
8 mm	14 mm	1,2 mm	**0425 000 008**	1000
10 mm	16 mm	1,2 mm	**0425 000 010**	1000
12 mm	18 mm	1,2 mm	**0425 000 012**	1000
13 mm	19 mm	1,5 mm	**0425 000 013**	1000
14 mm	20 mm	1,5 mm	**0425 000 014**	500
15 mm	21 mm	1,5 mm	**0425 000 015**	1000
16 mm	22 mm	1,5 mm	**0425 000 016**	500
17 mm	24 mm	1,5 mm	**0425 000 017**	1000
20 mm	28 mm	2 mm	**0425 000 020**	100
22 mm	30 mm	2 mm	**0425 000 022**	100
22 mm	32 mm	2 mm	**0425 000 023**	250
25 mm	35 mm	2 mm	**0425 000 024**	250
28 mm	40 mm	2 mm	**0425 000 028**	250
30 mm	42 mm	2,5 mm	**0425 000 030**	50
32 mm	45 mm	2,5 mm	**0425 000 032**	250
35 mm	45 mm	2,5 mm	**0425 000 035**	250
36 mm	45 mm	2,5 mm	**0425 000 036**	50
37 mm	47 mm	2,5 mm	**0425 000 037**	50
40 mm	50 mm	2,5 mm	**0425 000 040**	50
42 mm	52 mm	2,5 mm	**0425 000 042**	50
45 mm	55 mm	3 mm	**0425 000 045**	50
45 mm	56 mm	3 mm	**0425 000 046**	50
48 mm	60 mm	3 mm	**0425 000 048**	50

CL01_3514070201, Rev: 0.381, Stand: 17.08.2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
50 mm	62 mm	3 mm	**0425 000 050**	50
50 mm	63 mm	3 mm	**0425 000 051**	50
52 mm	65 mm	3 mm	**0425 000 052**	50
55 mm	68 mm	3 mm	**0425 000 055**	50
60 mm	75 mm	3 mm	**0425 000 060**	50
63 mm	80 mm	3 mm	**0425 000 063**	50
65 mm	85 mm	3,5 mm	**0425 000 065**	50
70 mm	90 mm	3,5 mm	**0425 000 070**	50
75 mm	95 mm	3,5 mm	**0425 000 075**	25
80 mm	100 mm	3,5 mm	**0425 000 080**	25
85 mm	105 mm	3,5 mm	**0425 000 085**	25
90 mm	110 mm	3,5 mm	**0425 000 090**	25
95 mm	115 mm	3,5 mm	**0425 000 095**	25
100 mm	120 mm	3,5 mm	**0425 000 100**	25
100 mm	125 mm	3,5 mm	**0425 000 101**	50
105 mm	130 mm	3,5 mm	**0425 000 105**	25
110 mm	140 mm	3,5 mm	**0425 000 110**	25
120 mm	150 mm	3,5 mm	**0425 000 120**	25
150 mm	180 mm	3,5 mm	**0425 000 150**	10
170 mm	200 mm	3,5 mm	**0425 000 170**	25

ORSY-lagerfähig

CL01_3514070201, Rev: 0.381, Stand: 17. 08. 2026