Wasserschlauch Profi

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester



- Hochflexibel
- Knick- und abriebsfest
- Verdrehsicher - Verwindet und verschlingt sich nicht
- Kälte- und hitzebeständig
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Keine Algenbildung
- Cadmium- und bariumfrei
- Sehr glatte Innenseele
- Optimaler Wasserdurchfluss

Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Farbe	Gelb
Werkstoff Gewebe	Polyester
Temperaturbeständigkeit min./max.	-15 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Silikonfrei	Ja
Cadmiumfrei	Ja
Bariumfrei	Ja

Art.-Nr.	**0886 001 200**	**0886 001 201**	**0886 001 210**	**0886 001 211**	**0886 001 220**
VE	50	30	50	25	50
Innendurchmesser Zoll	1/2 in	1/2 in	3/4 in	3/4 in	1 in
Innendurchmesser	12,5 mm	12,5 mm	18,8 mm	18,8 mm	25 mm
Wanddicke	2,55 mm	2,55 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,65 mm
Schlauchlänge	50 m	30 m	50 m	25 m	50 m
Betriebsdruck/ Bedingung	10 bar/bei 23 °C	10 bar/bei 23 °C	9 bar/bei 23 °C	9 bar/bei 23 °C	8 bar/bei 23 °C
Berstdruck/Bedingung	25 bar/bei 23 °C	25 bar/bei 23 °C	23 bar/bei 23 °C	23 bar/bei 23 °C	20 bar/bei 23 °C
Biegeradius	67,5 mm	67,5 mm	95 mm	95 mm	125 mm

Ergänzende Produkte zu	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**
0886 001 200	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss 12-22 mm	**0539 112 22**
	Schlauchkupplung Schlauchstück	**0886 001 001**
0886 001 201	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss 12-22 mm	**0539 112 22**
	Schlauchkupplung Schlauchstück	**0886 001 001**
0886 001 210	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss 20-32 mm	**0539 120 32**
	Schlauchkupplung Schlauchstück	**0886 001 002**
0886 001 211	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss 20-32 mm	**0539 120 32**
	Schlauchkupplung Schlauchstück	**0886 001 002**
0886 001 220	Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss 25-40 mm	**0539 125 40**
	Schlauchkupplung Schlauchstück	**0886 001 003**

CL01_1012010201, Rev: 0.332, Stand: 03. 12. 2024