Rohrschelle TIPP-Smartlock GS



Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

- Durchgehende Spannbereiche von 11 bis 115 mm.
- Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert.
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung.
- Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband.
- Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung.
- Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet.
- Die Gummieinlage ist dauerhaft verklebt und mit drei Luftkammern ausgestattet. Sie bietet optimalen Schallschutz und verhindert sichtbare Gummiwulste oder Verrutschen.
- Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag.


Gut sichtbare Maßangaben in mm und Zoll auf Ober- und Unterteil erleichtern die Identifikation und Planung.

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.

Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Klemmbereich min./max. (ØD)	108-115 mm
Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Metallbandbreite (B_M)	23 mm
Zulässige Belastung	1,8 kN
Metallbanddicke (t_M)	2 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Gewicht	202 g
Werkstoff Gummiprofil	EPDM
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja



CL01_8001060201, Rev: 0.441, Stand: 25. 09. 2026

Art.-Nr. 0543 058 115
VE: 20

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.





Integrierter Tragegriff
Optimal zum Transportieren



Variable Öffnung

Stapelbar und dennoch problemloses Entnehmen der Rohrschellen

Abgestimmt auf ORSY 1-Regalsystem

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX C-Montageschiene 26/18 5 STK x 2 m	**0862 001 001**
VARIFIX C-Montageschiene 28/28 5 STK x 2 m	**0862 001 003**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M8 x 27 mm	**0862 102 101**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M10 x 27 mm	**0862 102 102**