Pfostenträger D-D-H/A2K


Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere Konstruktionen im Trockenbereich und höchste optische Ansprüche.



- Höhenverstellbarer Pfostenträger (min. 130 x 130 mm) mit verdecktem Dollenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Höhenverstellbar im Bereich von 140 mm bis 200 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde
- Materialträger: Stahl
- Oberfläche: A2K, blau passiviert
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1

P 4.07

Form	Dolle
Anzahl Löcher D 11 mm	5 STK
Anzahl Löcher D 13 mm	4 STK
Trägerplattenformat	100 x 100 x 8 mm
Länge Dolle (Holz)	120 mm
Durchmesser Dolle (Holz)	24 mm
Typbezeichnung	Version D
Grundhöhe	140 mm
Höhe min./max. (H)	140-200 mm
Erforderliche Stabdübel	1 Stück, Durchmesser 10 mm
Fußplattenformat	100 x 160 x 8 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Schichtdicke	5 µm
Nutzungsklasse	1
Anzahl Teile	2 STK
Gewicht	2962 g



Art.-Nr. 0681 491 140
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen

Anleitung

Der Pfostenträger wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 10 x120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübel oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.

Geeignete Verbindungsmittel:

- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 10 x 120 mm mit Senkscheibe
- Stabdübel d = 10 mm oder SB Garnitur M10
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.

CL01_100401316, Rev: 0.272, Stand: 08. 10. 2025

Hinweis

Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1004011316, Rev: 0.272, Stand: 08. 10. 2025