Erweiterung Polyamid metrisch nach EN 60423

- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße.
- Made in Germany.



Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 100 °C
Werkstoff	PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C

Anschlussgewinde	Anschlussgewinde (nach Erweiterung)	Schlüsselweite	Gewindelänge (metrisches Gewinde)	Höhe	Art.-Nr.	VE
M12 x 1,5	M16 x 1,5 mm	20 mm	8 mm	20,5 mm	**0967 731 12**	100
M16 x 1,5	M20 x 1,5 mm	24 mm	8 mm	20,5 mm	**0967 731 16**	100
M20 x 1,5	M25 x 1,5 mm	30 mm	8 mm	21 mm	**0967 731 20**	50
M25 x 1,5	M32 x 1,5 mm	37 mm	8 mm	23 mm	**0967 731 25**	25
M32 x 1,5	M40 x 1,5 mm	45 mm	10 mm	25 mm	**0967 731 32**	10

ORSY-lagerfähig

CL01_5504070202, Rev: 0.215, Stand: 23. 04. 2026