
Innengewindeanker W-VI-IG Stahl verzinkt

Für Injektionssysteme Allrounder WIT-VM 250, Mauerwerk mit Siebhülse SH, Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000. Stahl verzinkt



Typbezeichnung	W-VI-IG/S
Erforderlicher Injektionsmörtel	WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000
Zulassung	ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

23.4, 23.8, 24.2, 24.3

Art.-Nr.	**5915 606 080**	**5915 606 090**	**5915 608 080**	**5915 608 100**	**5915 610 080**	**5915 610 100**
VE	10	10	10	10	10	10
Innengewinde	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Länge	80 mm	90 mm	80 mm	100 mm	80 mm	100 mm
Passend für Siebhülse	SH 16 x 85		SH 20 x 85		SH 20 x 85	
Bohrernenndurchmesser (d 0)	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	18 mm	18 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	80 mm	90 mm	80 mm	100 mm	80 mm	100 mm
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)	16 mm		20 mm		20 mm	
Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef)	85 mm		85 mm		85 mm	
Bohrlochtiefe (h 0)	90 mm	90 mm	90 mm	100 mm	90 mm	100 mm
Einschraubtiefe min./max.	8-20 mm	8-20 mm	8-20 mm	8-20 mm	10-25 mm	10-25 mm

Details/Anwendung

Kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gerissener und ungerissener Beton

W-VI-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

CL01_4502032901, Rev: 0.343, Stand: 08. 10. 2025

Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1: ETA-19/0542



CL01_4502032901, Rev: 0.343, Stand: 08. 10. 2025