Universalreiniger 4 in 1 Cleaner



Hochdruck- und Bodenreiniger für Industrie und Gewerbe.

Universelle Einsatzgebiete
Je nach Anwendung und Grad der Verschmutzung sind Verdünnungen von bis zu 1:200 möglich.
D.h. für 200L Reinigungslösung ist nur 1L Produkt notwendig.

Gerätetauglich
Verarbeitung in Hochdruckreinigern und Bodenreinigungsgeräten möglich. Produkt ist besonders
schaumarm und schnelltrennend.
PH-Wert im Konzentrat: ca. 13. (1:10 – 12; 1:100 – 11)

Produktüberwachung
Gelistet in der "Salzburger Liste" des Sachverständigendienstes des Referats 13/04
- Gewässerschutz beim Amt des Salzburger Landesregierung.

Gemäß OECD* leicht abbaubar
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Farbe	Gelb
pH-Wert	13,1
Dichte	1,1 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C

Inhalt	Gebinde	Inhaltsgewicht	Lagerfähigkeit ab Herstellung	Art.-Nr.	VE
5 l	Kanister	5525 g	36 Monate	**0893 029 005**	1
25 l	Kanister	27675 g	24 Monate	**0893 029 025**	1
200 l	Fass	221,5 kg	36 Monate	**0893 029 200**	1

Details/Anwendung
Motorreinigung, Bodenreinigung, Aufbauten- und Planenreinigung, Tunnelreinigung, uvm.

- Motorreinigung: Verdünnung 1:5 (167 ml und 833 ml Wasser) - 1:15 (63 ml und 937 ml Wasser).
- Werkstattbodenreiniger für Hand- und Maschinenreinigung: 1:50 (20 ml und 980 ml Wasser) - 1:200 (5 ml und 995 ml Wasser).
- Tunnelreinigung: 1:50 (20 ml und 980 ml Wasser) - 1:200 (5 ml und 995 ml Wasser).

Autohaus, Industrie, Instandsetzungsbetriebe, Reinigungsbetriebe, Werkstatt, u.ä.

CL01_3007140107, Rev: 0.257, Stand: 24. 09. 2026

Leistungsnachweis

Gelistete Reiniger entsprechen folgenden Vorschriften bzw. Regelwerken:

- BGBL. Nr. 239/1987 Abbauarbeit bestimmter Waschmittelinhaltsstoffe und Bestimmung des Phosphatgehaltes
- ÖNORM B 5106 für Reinigungs- und Pflegemittel, die sich zur Verwendung in Waschwasserrecyclinganlagen (nach ÖNORM B 5107) eignen

Hinweis

Reiniger ist stark alkalisch. Daher nur auf alkalisch unempfindlichen Flächen verarbeiten. Nicht auftrocknen lassen. Bei Grundreinigung mit klarem Wasser nachspülen. Frostfrei lagern. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reinigungskonzentrat Vorsprüher 25 l	**0893 025 9**
Ausgusshahn DN 42	**9501 036 986**
Reinigungskonzentrat Vorsprüher 25 l	**0893 025 9**
Reinigungskonzentrat Vorsprüher 200 l	**0893 025 902**
Alufelgenreiniger Gebinde Kanister Inhalt 25 l	**0893 026 025**
Alufelgenreiniger Gebinde Sprühflasche Inhalt 500 ml	**0893 026 500**

CL01_3007140107, Rev: 0.257, Stand: 24. 09. 2026