
Rolle mit drehbarer Halterung

Polyamid-, Polypropylen-Reifen mit Stahlgehäuse



- Narbe mit robusten Rolllager
- Räder Ø 80 mm – 125mm aus Polypropylen
- Räder Ø 160 mm–200 mm aus Polyamid
- Härte in Polypropylen 65 Shore D
- Härte in Polyamid 75 Shore D
- Geringer Rollwiderstand
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Einsatztemperatur in Polypropylen –20° bis +60° C
- Einsatztemperatur in Polyamid –40° bis +80° C
- Schwenklager mit zweifachen Kugelkranz
- Glanzverzinkt, blaupassiviert



Ohne Feststeller

Art.-Nr.	0683 568 502	0683 568 503	0683 568 504	0683 568 505
VE	1/42	1/35	1/16	1/12
Rollendurchmesser (D)	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Rollenbreite (L)	36 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Höhe (H)	128 mm	155 mm	200 mm	240 mm
Traglast	100 kg	125 kg	350 kg	350 kg
Länge (A)	105 mm	105 mm	137 mm	137 mm
Breite (B)	85 mm	85 mm	105 mm	105 mm
Lochabstand (a)	80 mm	80 mm	105 mm	105 mm
Lochabstand 2 (b)	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Langlochdurchmesser (c)	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C	-20 °C	-40 °C	-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C	60 °C	80 °C	80 °C

Details/Anwendung

Die solide Polypropylen– und Polyamidräder bietet eine hohe Tragfähigkeit, geringen Roll- und Schwenkwiderstand, praktisch keinen Abrieb sowie hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von chemischen Stoff en – also ideale Eigenschaften und die erste Wahl bei belastbaren Böden. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Transportwagen für Industrie, Handwerk und Werkstatt, über Transportpaletten für die Lebensmittel- und Wäschelogistik, bis hin zu Anwendungen im Anlagen- und Maschinenbau.

CL01_150423051 7, Rev: 0.1208, Stand: 26. 06. 2026