Zellkautschuk-EPDM-Dichtband

Besonders alterungs- und witterungsbeständiges Dichtband für anspruchsvolle dauerhafte Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Maximaler Schutz vor Wassereintritt. Hohe Rückstellkraft und Flexibilität des Materials.



Geschlossenzelliger Schaumstoff für bestmögliche Dichtigkeit

Material bietet maximalen Schutz vor Wassereintritt.

Hohe Rückstellkraft und Flexibilität des Materials

Kleinere Unebenheiten des Untergrunds werden sehr gut ausgeglichen und so ein Hinterlaufen von Wasser verhindert.

Sehr gute Witterungs-, Alterungs-, UV- und Temperaturbeständigkeit

Auch bei höher beanspruchten Fugen bestmögliche Sicherheit.

Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, da lösemittelfrei

Sehr gute Abriebfestigkeit

Eine Dichtwirkung des Bandes wird mittels Kompression durch eine plane Auflage des Paneels auf dem Band erzielt, wobei die Dichtwirkung des Bandes bereits bei einer Kompression um 30% gegeben ist. Eine stärkere Kompression bewirkt keine weitere Verbesserung der Dichtwirkung. Das Komprimieren auf den Nullpunkt ist zu vermeiden.

Trägermaterial	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Farbe	Schwarz
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C
UV-Beständigkeit	Ja, bei Freibewitterung
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C

Breite	Länge	Gesamtstärke	Anzahl Rollen	Temperaturbeständigkeit min./max.	Lagerfähigkeit ab Herstellung	Art.-Nr.	VE
30 mm	10 m	3 mm	10 STK	-30 bis 100 °C	24 Monate	**0875 850 330**	1/10
65 mm	20 m	2 mm	4 STK	-40 bis 95 °C	6 Monate	**0875 850 265**	4
80 mm	20 m	2 mm	3 STK	-40 bis 95 °C	6 Monate	**0875 850 280**	3
120 mm	20 m	2 mm	2 STK	-40 bis 95 °C	6 Monate	**0875 850 212**	2

CL01_3004021801, Rev: 0.307, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

- Für die Abdichtung bei der Montage von Blechschienen auf Trapezblech im Solarbereich. Hochwertige Abdichtungen z.B. im Kfz-, Sanitär-, Lüftungs- und Klimabereich sowie bei Stahl/ Glas-Konstruktionen und in der Blech- und Gehäuseindustrie.
- Zum Isolieren, Dämmen, zur Stoßdämpfung und Entdröhnung.





Anleitung

Zellkautschuk-EPDM-Dichtband auf den Untergrund aufkleben. Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist. Um eine gute Dichtwirkung zu erreichen das Band bei der Montage komprimieren.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0875 850 330	2K-Sicherheitsmesser mit automatischem, kompletten Klingeneinzug und einer Bi-Metall-Klinge 170 mm	**0715 66 013**

CL01_3004021801, Rev: 0.307, Stand: 30. 07. 2026