U-Pfostenträger

Geeignet für leichte Holzkonstruktionen und leichte Holzzäune.



Die Pfosten - Zwangsauflage des Pfostenträgers dient als Abstandshalter zwischen Holzbalken und Grund, um Fäulnisbildung durch stehende Nässe zu vermeiden.

- Materialstärke 4 mm
- Je Seite 3 Löcher 11 mm ø
- Am Boden 2 Löcher 11 mm ø und 1 Loch 14 mm ø
- Material Träger : Stahl
- Oberfläche : Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3

Geeignete Verbindungsmittel

SB Garnitur M 8, Holzschrauben D = 8 mm

Anzahl Löcher D 11 mm	8 STK
Gabelhöhe	100 mm
Länge	60 mm
Höhe	150 mm
Zulassung	ETA
Werkstoff	Baustahl, 1.0037
Oberfläche	Feuerstückverzinkt

Gabelweite (A)	Gabelweite max.	Gewicht	Art.-Nr.	VE
71 mm	71 mm	687 g	**0681 485 071**	1
91 mm	91 mm	702 g	**0681 485 091**	1
101 mm	101 mm	744 g	**0681 485 101**	1

Details/Anwendung



Hinweis

Für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich.

CL01_1004011331, Rev: 0.768, Stand: 26. 06. 2026