
Sparrennagel verzinkt, blau passiviert (A2K)

Naturhart

- Hohe Abscherkraftübertragung.
- Hohe Auszugswerte bei allen Nagellängen und gleicher Einschlagtiefe durch das einheitliche 80-mm-Widerhaken-gewinde.
- Die Nagellängen sind zur Überprüfung im eingeschlagenen Zustand mit entsprechenden Kennzahlen im Kopf gekennzeichnet.



Schaftdurchmesser (dn)	6 mm
Widerhakengewindelänge (l1)	80 mm
Durchmesser (d1)	6,5 mm
Kopfdurchmesser	13 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt





Länge	Art.-Nr.	VE
110 mm	**0681 963 110**	250
150 mm	**0681 963 150**	250
180 mm	**0681 963 180**	100
210 mm	**0681 963 210**	100
230 mm	**0681 963 230**	100
260 mm	**0681 963 260**	100
280 mm	**0681 963 280**	100
300 mm	**0681 963 300**	100
330 mm	**0681 963 330**	100

Details/Anwendung

Sparrennägel sind zur Befestigung von Sparren auf Pfetten, zur Stoßausbildung und zur Befestigung von Koppelpfetten im Hallenbau geeignet.

Anleitung





CL01_1004011701, Rev: 0.265, Stand: 01. 09. 2026

Leistungsnachweis

Nägel nach DIN EN 14592/A1

CL01_1004011701, Rev: 0.265, Stand: 01. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen