Pfostenträger D-G-H/R3R


Stabiler, höhenverstellbarer und aufdübelbarer Pfostenträger mit variabler Gabelbreite – ideal für anspruchsvolle Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich.





P 4.03

- Pfostenträger mit breitenvariablem Gabelanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche.
- Auch im eingebauten Zustand höhenverstellbar.
- Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde.
- Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
- Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04.
- Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007.
- Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm.
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2.

Ausführung	Für statische Zwecke
Form	Variables U-Profil
Gabelweite min./max.	70-170 mm
Gabelweite max.	170 mm
Anzahl Löcher D 13 mm	6 STK
Gabelweite min.	70 mm
Gabelhöhe	112 mm
Gabelstärke	4 mm
Typbezeichnung	H002
Höhe min./max. (H)	135-200 mm
Geeignet für Pfostenquer-schnitt min.	80 x 140 mm, 80 x 160 mm
Fußplattenformat	160 x 80 x 6 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoffbezeichnung Träger	S 235 JR
Norm Werkstoff Träger	EN 10025-2:2005-04
Werkstoffbezeichnung Fuß	S195T
Norm Werkstoff Fuß	EN 10255:2007
Oberfläche	Zink-Eisen schwarz
Schichtdicke	8 µm
Nutzungsklasse	1, 2
Anzahl Teile	2 STK
Gewicht	2180 g







Art.-Nr. 0681 492 002
VE: 6

CL01_1004011320, Rev: 0.338, Stand: 01. 09. 2026

Details/Anwendung

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen.

Anleitung

Der Pfostenträger wird mit 2 ASSY 3.0 Kombi Schrauben 10 x 80 mm oder mit ASSY 3.0 Schrauben mit Senkfrästaschenkopf 6 x 80 mm und Senkscheiben an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.

Geeignete Verbindungsmittel:

- ASSY 3.0 Kombi 10 x 80 mm oder ASSY 3.0 Senkfrästaschenkopfschrauben 6 x 80 mm mit Senkscheibe.
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026

Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.

Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.

Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

CL01_1004011320, Rev: 0.338, Stand: 01. 09. 2026