Sekundenkleber Holzfix Easy Pen

Cyanacrylat-Konstruktionskleber, speziell für poröse Werkstoffe



- Schnelle Abbindung: Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus
- Universelle Anwendung: Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe
- Anwendungsuntergründe: Holz, Kork, Filz, Leder mit- und unterein ander sowie viele Kunststoffe und Metalle
- Patentierter Spezialverschluss: Problemlose Einhandbedienung, präzise Dosierung, Verkleben der Spitze wird verhindert
- Easy Pen-Design: Liegt ergonomisch in der Hand, gewährt stabilen und sicheren Stand
- Hebel für einfaches und müheloses Arbeiten ohne großen Kraftaufwand

Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	Transparent
Dichte	1,09 g/cm³
Abbindezeit min./max./ Bedingung	10-60 s/je nach Werkstoff
Zugfestigkeit min./max./ Bedingung	12-25 N/mm²/nach DIN 53288
Zugfestigkeit min./max.	12-25 N/mm²
Zugscherfestigkeit min.	26,5 N/mm²
Klebespaltgröße max.	0,25 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-30 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	15 Monate/kühle und trockene Lagerung
Inhalt	30 ml
Inhaltsgewicht	30 g

Art.-Nr. 0893 423 030
VE: 1 / 16

Details/Anwendung

Verkleben von: Profi lgummi für Holz- sowie Kunststoff fenster, abgeplatztem Kantenumleimer, Holzmodellen, Holzspielwaren, Ledersitzbezügen.

Anleitung

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberfl ächen auftragen. Sofort die Verbindung mit ausreichendem Druck herstellen, um einen vollstän digen Kontakt zu gewährleisten. Den Druck während der für die Fixierfestigkeit erforderlichen Zeit beibehalten.

CL01_3005090110, Rev: 0.205, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 423 030	Primer für Sekundenklebstoffe 50 ml	**0893 091 5**
	Aktivator Farbe Transparent Inhalt 150 ml	**0893 301 20**
	Schutzbrille CEPHEUS® 2-1,2 W 1 F Klar	**0899 102 250**