
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen

- Vormontieren an der Verkleidung und dann in entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.





Art.-Nr.	0501 104 085	0500 136 88	0500 129 54	0501 104 046	0500 136 76	0501 105 400
VE	10	100	50	50	50	100
Bohrlochdurchmesser min./max.	7,5-7,9 mm	7,5-7,7 mm	7,8-8 mm	7,9-8 mm	7,9-8 mm	7,9-8 mm
Befestigungsdicke min./max.	1-1,5 mm	0,88-0,88 mm	0,9-0,9 mm	0,88-1 mm	0,88-1 mm	0,9-0,9 mm
Kopfdurchmesser (A)	11,6 mm	13 mm	13,5 mm	13 mm	15 mm	14,5 mm
Länge unter Kopf (B)	14,7 mm	12,7 mm	16,4 mm	13,2 mm	13,2 mm	16,4 mm
Kerndurchmesser (C)	5,5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	2,5 mm	3 mm	2,7 mm
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Grün	Weiß
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	PA 66 - Polyamid	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	Mercedes-Benz	Universal	Volkswagen, Audi	Universal	BMW	Porsche, BMW, Mercedes-Benz
Entspricht Original Ersatzteilnummer	A4639880278	A0039884178	823867299	4D0867299A, A0059888278	51411870718, 51541885961	51411973500 A0009917171, 99950758240
Einbauort	Innenraum	Karosserie	Karosserie, Innenraum	Karosserie	Innenraum	Innenraum
Fahrzeugtyp	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal

CL01_6502025301, Rev: 0.366, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0501 105 123	0501 101 308	0500 785 040
VE	100	50	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	7,9-8 mm	7,9-7,9 mm	8,5-8,5 mm
Befestigungsdicke min./max.	1,7-2 mm	0,6-1 mm	2-2 mm
Kopfdurchmesser (A)	14,5 mm	13,5 mm	18,5 mm
Länge unter Kopf (B)	17,5 mm	16,4 mm	13,5 mm
Kerndurchmesser (C)	6 mm	6 mm	10 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,7 mm	2,8 mm	2,4 mm
Farbe	Gelb	Weiß	Neutral
Werkstoff	Polyoxymethylen	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid
Passend für Fahr-zeughersteller	BMW	Universal	Honda
Entspricht Original Ersatzteilnummer	51418172050, 8172050	1718672998	38993634810
Einbauort	Innenraum	Karosserie	Universal
Fahrzeugtyp	Universal	Universal	PKW

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.