# Montageklotz-Set 400 teilig

**Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage.**




- Vielseitig einsetzbar – ideal für die fachgerechte Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage sowie zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau
- Variabel in der Höhe: Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind jeweils 100-fach erhältlich in den Stärken 1,5 mm, 3 mm, 5 mm und 10 mm
- Hoch belastbare Vollgussklötze aus Polypropylen (PP)
- Extrem belastbar: Die massiven Vollgussklötze aus Polypropylen (PP) sind mit einer Druckfestigkeit von über 16 Tonnen* äußerst robust.

  *Berechnung: 60 x 40 mm = 2.400 $mm^2$ x 70 $N/mm^2$ = 168.000 N = 16.480 kg (Dieser Wert spiegelt die theoretische Belastbarkeit bis zur Zerstörung wider) Ein Abminderungsfaktor ist zu empfehlen. In der Praxis sind max. 60% deses Wertes als theoretischer Richtwert anzusetzen.

| | |
|---|---|
| Anzahl Teile im Sortiment/ Set | 400 STK |

**Art.-Nr. 0875 604 000**
VE: 1

## Details/Anwendung

Geeignet für Distanz- und Unterlegarbeiten.

## Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes. In der Praxis sind max. 60% deses Wertes als theoretischer Richtwert anzusetzen.

**Lieferumfang Art.-Nr. 0875 604 000**

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Anzahl |
|---|---|---|
| Montageklotz 1.5 mm Weiß | **0875 604 015** | 100 |
| Montageklotz 3.0 mm Rot | **0875 604 030** | 100 |
| Montageklotz 5.0 mm Grün | **0875 604 050** | 100 |
| Montageklotz 10.0 mm Braun | **0875 604 100** | 100 |

CL01_1006010702, Rev: 0.310, Stand: 11. 08. 2026