Abdeckkreppband PREMIUM 4341



Premium Kreppklebeband für professionelle Maler- und Lackierarbeiten.

Hitzebeständig bis +140°C

- Das Band eignet sich sehr gut für Maler- und Lackierarbeiten mit erhöhter Temperaturbeanspruchung.
- Auch sehr gut einsetzbar, bei Anwendungen mit anschließender Ofentrocknung.

Spezieller Papierträger

- Optimale Lack- und Füllerhaftung auf allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Farb und Lacksystemen.
- Schwach gekreppt, besonders dehnbar und flexibel.

Sehr gute Klebekraft und Anpassungsfähigkeit für höchste Ansprüche

- Anwendbar auf glatten und leicht rauen Untergründen.
- Nach Ofentrocknung leicht und rückstandsfrei entfernbar.

* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Trägermaterial des Klebebandes	Schwach gekreppter Papierträger
Farbe	Hellbraun
Länge	50 m
Dicke	170 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja

Breite	Art.-Nr.	VE
19 mm	**0992 434 119**	1/96
25 mm	**0992 434 125**	1/72
30 mm	**0992 434 130**	1/60
38 mm	**0992 434 138**	1/48
50 mm	**0992 434 150**	1/36

CL01_3004010412, Rev. 0.599, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

GETESTET AUF WASSERBASIS-LACKEN

* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004010412, Rev: 0.599, Stand: 30. 07. 2026