Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos für hydraulische Bremssysteme

Bei VW/Audi-, BMW- und Opel-Fahrzeugen vorgeschrieben.

Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4
Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.

Auf Basis von Glykolethern formuliert
- Hervorragender Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen
- Hohe thermische Stabilität
- Gute Gummiverträglichkeit

Hervorragende Schmiereigenschaft
Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.

Geeignet für neuartige Bremssysteme (z.B. ESP)
Entwickelt und abgestimmt auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller.

Garantiert eine fehlerfreie Funktion des ESP-Anlage auch bei niedrigen Außentemperaturen
Erhöhte Fahrsicherheit.



Nasssiedepunkt min.	175 °C
Trockensiedepunkt min.	265 °C
Dichte Bedingung	bei 20°C

Art.-Nr.	**0892 009 405**	**0892 009 560**
VE	2	1
Inhalt	5 l	60 l
Gebinde	Kanister	
Farbe	Gelb, Bernstein	Klar
Geruch/Duft	Charakteristisch	
Chemische Basis	Polyglykolether	Polyalkylenglykol
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate	24 Monate
Dichte	1,06 g/cm³	1,063 g/cm³
Gebrauchskategorie	Klasse 6	

Details/Anwendung

- Bei VW/Audi-Fahrzeugen mit ESP vorgeschrieben. Erfüllt die VW-Norm VW 50114.
- Bei BMW-Fahrzeugen mit DSC ohne Vorladepumpe vorgeschrieben.
- Bei verschiedenen Opel-Fahrzeugen vorgeschrieben.

CL01_3009020302, Rev: 0.332, Stand: 30. 09. 2026

Hinweis

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).
Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeughersteller angaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.
Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 009 405	Ausgusshahn DN 45 Gewinde	**0891 302 01**

CL01_3009020302, Rev: 0.332, Stand: 30. 09. 2026