Stecktülle Serie 4000



Hoher Durchfluss bis 3.900 l/min bei 16 bar für maximale Leistung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer

Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit

Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz


Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4
Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen

Schlauchanschlussdurchmesser (A)	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
10 mm	45,5 mm	**0699 410 410**	1/3
13 mm	46 cm	**0699 410 413**	1/3

Anleitung

Schlauchanschluss für Würth PVC- und Lackierschläuche



1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.
2-Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.
3-Ohr-Klemme festziehen

CL01_2012011111, Rev: 0.254, Stand: 19. 11. 2025