Durchstecksiebhülse SH für Injektionssystem

Mauerwerk, Einzelbefestigung

- Die Ankerstangen W-VI-A werden bei der Montage zentrisch in der Siebhülse gehalten
- Der Siebhülsenkragen kann auf die passende Befestigungshöhe (Holzbanken + Putzschichtdicke) gekürzt werden

Einzelbefestigung im Mauerwerk

- Injektionsmörtel BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis
- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis

24.2,
24.4

Typbezeichnung	SH 16 x 130/200
Durchmesser	16 mm
Länge	330 mm
Werkstoff	Kunststoff
Bohrernenndurchmesser (d 0)	16 mm
Bohrlochtiefe (h 0) - Bedingung	135 mm (+t fix)
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	130 mm
Passend für Ankerstange	M10, M8
Erforderlicher Injektionsmörtel	WIT-PM 200, WIT-VM 250
Zulassung	ETA-13/0037, ETA-20/0854

Art.-Nr. 0903 44 163
VE: 10

Details/Anwendung

Verankerungen im Mauerwerk aus Voll- und Lochstein

CL01_4502030803, Rev: 0.286, Stand: 03. 04. 2025