Hammerbohrkrone für große Bohrhämmer mit starker Schlagenergie

Hohe Bohrleistung durch neuartigen Wellenboden und Aktiv-Zentrierbohrer



- Sichere Adapter-/Kronenverbindung durch Spezial-Gewindeverbindung
- Aktiv-Zentrierbohrer bleibt beim Bohren in der Krone und arbeitet aktiv mit
- Hartmetall-Schneidplatten
- Kronenkörperlänge 80 mm für verbesserte Führung
- Hohe Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung
- Reduzierte Reibung und besserer Bohrmehltransport durch neuartige Bohrmehlwende
- Zentrierbohrerwechsel ohne Spezialwerkzeug
- Lieferung komplett mit Zentrierbohrer

Bohrtiefe	80 mm

Durchmesser (Ø)	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	VE
45 mm	6 STK	**0632 000 45**	1
50 mm	6 STK	**0632 000 50**	1
55 mm	6 STK	**0632 000 55**	1
68 mm	6 STK	**0632 000 68**	1
82 mm	6 STK	**0632 000 82**	1
90 mm	8 STK	**0632 000 90**	1
100 mm	8 STK	**0632 000 100**	1
125 mm	11 STK	**0632 000 125**	1

Details/Anwendung

Beton, Mauerwerk, Natur und Kunststein.



Einfaches Lösen des Adapters ohne zusätz liches Werkzeug durch „Prellschlag“ auf Holz (Bohrhammer auf Meißeln stellen).

Hinweis

Nur in Maschinen mit Sicherheitskupplung und Zusatzhandgriff verwenden.

CL01_7501060501, Rev: 0.286, Stand: 02. 12. 2024

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Zentrierbohrer für Hammerbohrkrone	**0632 000 1**
Adapter für Hammerbohrkrone Länge 200 mm	**0632 000 5**
Adapter für Hammerbohrkrone Länge 460 mm	**0632 000 6**

CL01_7501060501, Rev: 0.286, Stand: 02. 12. 2024