# Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber

## Flammwidrig (nicht Kleber)

| | |
|---|---|
| Elektrische Durchschlagfes-tigkeit | 20 kV/mm |
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 85 °C |
| Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
| Werkstoff | Polyolefin |
| Flammwidrig | Ja |



| Farbe | Durchmesser | Durchmesser (geschrumpft) | Länge | Wanddicke geschrumpft | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau | 3 mm | 1 mm | 100 mm | 1 mm | **0771 003 200** | 50 |
| Grau | 3 mm | 1 mm | 1000 mm | 1 mm | **0771 003 201** | 1/10 |
| Grau | 6 mm | 2 mm | 100 mm | 1,2 mm | **0771 006 400** | 50 |
| Grau | 6 mm | 2 mm | 1000 mm | 1,2 mm | **0771 006 401** | 1/10 |
| Grau | 12 mm | 4 mm | 100 mm | 1,35 mm | **0771 012 700** | 25 |
| Grau | 12 mm | 4 mm | 1000 mm | 1,35 mm | **0771 012 701** | 1/5 |
| Grau | 24 mm | 8 mm | 100 mm | 2,2 mm | **0771 025 400** | 25 |
| Grau | 24 mm | 8 mm | 1000 mm | 2,2 mm | **0771 025 401** | 1/5 |
| Schwarz | 3 mm | 1 mm | 1000 mm | 1 mm | **0771 003 202** | 10 |
| Schwarz | 6 mm | 2 mm | 1000 mm | 1,2 mm | **0771 006 402** | 10 |
| Schwarz | 12 mm | 4 mm | 1000 mm | 1,35 mm | **0771 012 702** | 5 |
| Schwarz | 24 mm | 8 mm | 1000 mm | 2,2 mm | **0771 025 402** | 5 |

## Details/Anwendung

Feuchtigkeitsdichte Isolation von elektrischen Verbindungen, Steckern etc.





CL01_5505030602, Rev: 0.413, Stand: 03. 08. 2026