Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 4

Flüsterschloss für stumpf einschlagende Objekttüren


- Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Profilzylinderlochung mit Wechsel
- Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
- Das Schloß ist mit Spänebuchsen ausgestattet, welche das Eindringen von Spänen in den Schloßkasten verhindert
- Im Stulp befindet sich eine Schmiervorrichtung



Abbildung ähnlich



Türschlossklasse	4
Ausführung	Flüsterschloss
Schlosstyp	Profilzylinder
Mit Wechsel	Ja
Stulpform	Rund
Stulpbreite	24 mm
Entfernung (Griff-Schloss)	72 mm
Drückernuss	8 mm
Riegelausstoß	Zweitourig 20 mm
Werkstoff Stulp	Edelstahl
Oberfläche Falle	Glanzvernickelt
Oberfläche Riegel	Glanzvernickelt
Glanzgrad Stulp	Matt
Werkstoff Falle	Stahlguss mit Kunststoffeinsatz
Werkstoff Riegel	Stahl
Werkstoff Drückernuss	Stahl
Werkstoff Drückernusslager	Stahl
Stulplänge	235 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	165 mm
Schlosskastendicke	15,3 mm
Normen	EN 12209 DIN 18251-1
EPD-Umweltdeklaration	Ja



Dornmaß	DIN-Richtung	Schlosskastenbreite	Art.-Nr.	VE
60 mm	DIN L	90 mm	**0688 504 241**	1
60 mm	DIN R	90 mm	**0688 504 240**	1
65 mm	DIN L	95 mm	**0688 504 251**	1
65 mm	DIN R	95 mm	**0688 504 250**	1

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003										
3	S	5	0	0	D	6	B	C	2	0

Details/Anwendung

Geeignet für stumpf einschlagende Objekttüren.

CL01_1503120801, Rev: 0.699, Stand: 18. 08. 2025

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profilzylindermessschlüssel Typ C	**0688 190 201**
Buntbart-Einsatz für Profilzylinderschlösser	**0688 503 940**

CL01_1503120801, Rev: 0.699, Stand: 18. 08. 2025