Abzieher dreiarmig Doppelhaken

Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an.

Unter Belastung pressen sich die Abzieharme um so fester an, je größer die Abzugskraft wird.
Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher.

Die doppelseitig verwendbaren Hakenenden können je nach Einsatzfall umgerüstet werden.
Die breiten Hakenenden für sicheres Abziehen und die schmalen für enge Platzverhältnisse.

Die breiten Hakenenden haben einen 8 mm breiten Schlitz
Scheiben oder Zahnräder können auch mit M8-Schrauben abgezogen werden.


Traverse und Haken gesenkgeschmiedet

Spindel gasnitrocarburiert


Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.



Anzahl Arme	3 STK







CL01_6001010301, Rev: 0.266, Stand: 03. 12. 2024

Art.-Nr.	0714 523 091	0714 523 161
VE	1	1
Spannweite außen (A)	90 mm	160 mm
Spanntiefe (B)	80 mm	130 mm
Spindellänge	125 mm	170 mm
Hakenbreite (schmales Ende) (D1)	10 mm	20 mm
Hakenbreite (breites Ende) (D2)	17 mm	24 mm
Hakennasenlänge (E)	7 mm	13 mm
Hakennasendicke (F)	2 mm	3 mm
Abzugsgewicht max. (t max)	3 t	7,5 t
Gewindeabmes-sung	M14 x 1,5	M18 x 1,5

CL01_6001010301, Rev: 0.266, Stand: 03. 12. 2024