Valcon Push Pull Schnellkupplung BAUREIHE AGRICULTURAL - BSP

- Standard-Schnellkupplungen für landwirtschaftliche Anwendungen



Länge	46 mm
Schlüsselweite	27 mm
Anschlussgewinde	G 1/2 Zoll - 14
Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Stahl
Produktgewicht (per Stück)	60 g
Betriebsdruck max.	250 bar

Anschlussdurchmesser	**Art.-Nr.**	**VE**
20,6 mm	**0866 999 371**	2
38 mm	**0866 999 372**	2

Betriebs-temperatur	**Oberflächen-behandlung**	**Ventil-typ**	**Anschluss/ Trennung**	**Druck-anschluss**	**Material**	**Austauschbarkeit**
-25 °C bis 125 °C	MATE 500 (CRIII)	Tellerventil	Zum Anschließen drücken/ zum Trennen ziehen	Nicht zulässig	Stahl	• ISO 7241-1 Teil A • Faster CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250

Details/Anwendung



CL01_6506010156, Rev: 0.783, Stand: 18. 08. 2025