
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Edelstahl A2 21H, blank

Normen	ISO 4027
Werkstoff	Edelstahl A2
Härteklasse	21H
Oberfläche	Blank
Antriebart	Innensechskant
Spitzenform	Spitze
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Spitzendurch-messer (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Spitzenwinkel	Art.-Nr.	VE
M2	3 mm	0,5 mm	IS0,9	120 Grad	**0262 2 3**	1000
M2	4 mm	0,5 mm	IS0,9	90 Grad	**0262 2 4**	1000
M2	5 mm	0,5 mm	IS0,9	90 Grad	**0262 2 5**	1000
M2	6 mm	0,5 mm	IS0,9	90 Grad	**0262 2 6**	1000
M2	8 mm	0,5 mm	IS0,9	90 Grad	**0262 2 8**	1000
M2	10 mm	0,5 mm	IS0,9	90 Grad	**0262 2 10**	1000
M2,5	3 mm	0,65 mm	IS1,3	120 Grad	**0262 25 3**	500
M2,5	4 mm	0,65 mm	IS1,3	90 Grad	**0262 25 4**	500
M2,5	5 mm	0,65 mm	IS1,3	90 Grad	**0262 25 5**	500
M2,5	6 mm	0,65 mm	IS1,3	90 Grad	**0262 25 6**	500
M2,5	8 mm	0,65 mm	IS1,3	90 Grad	**0262 25 8**	500
M2,5	10 mm	0,65 mm	IS1,3	90 Grad	**0262 25 10**	500
M3	3 mm	0,75 mm	IS1,5	120 Grad	**0262 3 3**	200
M3	4 mm	0,75 mm	IS1,5	120 Grad	**0262 3 4**	200
M3	5 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 5**	100
M3	6 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 6**	200
M3	8 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 8**	200
M3	10 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 10**	200
M3	12 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 12**	200
M3	16 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 16**	200
M3	20 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 20**	200
M3	25 mm	0,75 mm	IS1,5	90 Grad	**0262 3 25**	200
M4	4 mm	1 mm	IS2	120 Grad	**0262 4 4**	100
M4	5 mm	1 mm	IS2	120 Grad	**0262 4 5**	100
M4	6 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 6**	100
M4	8 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 8**	100
M4	10 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 10**	100
M4	12 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 12**	100
M4	16 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 16**	100

CL01_3511050301, Rev: 0.322, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Spitzendurchmesser (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Spitzenwinkel	Art.-Nr.	VE
M4	20 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 20**	100
M4	25 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 25**	100
M4	30 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 30**	100
M4	35 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 35**	100
M4	40 mm	1 mm	IS2	90 Grad	**0262 4 40**	100
M5	4 mm	1,25 mm	IS2,5	120 Grad	**0262 5 4**	1000
M5	5 mm	1,25 mm	IS2,5	120 Grad	**0262 5 5**	100
M5	6 mm	1,25 mm	IS2,5	120 Grad	**0262 5 6**	100
M5	8 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 8**	100
M5	10 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 10**	100
M5	12 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 12**	100
M5	14 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 14**	100
M5	16 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 16**	100
M5	20 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 20**	100
M5	25 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 25**	100
M5	30 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 30**	100
M5	35 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 35**	100
M5	40 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 40**	100
M5	45 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 45**	500
M5	50 mm	1,25 mm	IS2,5	90 Grad	**0262 5 50**	100
M6	5 mm	1,5 mm	IS3	120 Grad	**0262 6 5**	100
M6	6 mm	1,5 mm	IS3	120 Grad	**0262 6 6**	100
M6	8 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 8**	25/100
M6	10 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 10**	25/100
M6	12 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 12**	100
M6	14 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 14**	100
M6	16 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 16**	100
M6	18 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 18**	100
M6	20 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 20**	100
M6	25 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 25**	100
M6	30 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 30**	100
M6	35 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 35**	100
M6	40 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 40**	100
M6	45 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 45**	100
M6	50 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 50**	100
M6	60 mm	1,5 mm	IS3	90 Grad	**0262 6 60**	100
M8	6 mm	2 mm	IS4	120 Grad	**0262 8 6**	100
M8	8 mm	2 mm	IS4	120 Grad	**0262 8 8**	100
M8	10 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 10**	100
M8	12 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 12**	100
M8	14 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 14**	100
M8	16 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 16**	100
M8	20 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 20**	100
M8	25 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 25**	100
M8	30 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 30**	100
M8	35 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 35**	100
M8	40 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 40**	100
M8	45 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 45**	100
M8	50 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 50**	100
M8	60 mm	2 mm	IS4	90 Grad	**0262 8 60**	200
M10	10 mm	2,5 mm	IS5	120 Grad	**0262 10 10**	100
M10	12 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 12**	100
M10	16 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 16**	100

CL01_3511050301, Rev: 0.322, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Spitzendurch-messer (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Spitzenwinkel	Art.-Nr.	VE
M10	20 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 20**	100
M10	25 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 25**	100
M10	30 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 30**	100
M10	35 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 35**	100
M10	40 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 40**	100
M10	45 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 45**	100
M10	50 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 50**	100
M10	55 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 55**	100
M10	60 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 60**	100
M10	70 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 70**	100
M10	80 mm	2,5 mm	IS5	90 Grad	**0262 10 80**	100
M12	12 mm	3 mm	IS6	120 Grad	**0262 12 12**	100
M12	16 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 16**	100
M12	20 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 20**	100
M12	25 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 25**	100
M12	30 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 30**	100
M12	35 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 35**	100
M12	40 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 40**	100
M12	45 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 45**	100
M12	50 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 50**	100
M12	60 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 60**	100
M12	70 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 70**	50
M12	80 mm	3 mm	IS6	90 Grad	**0262 12 80**	50
M16	20 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 20**	25
M16	25 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 25**	25
M16	30 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 30**	25
M16	35 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 35**	25
M16	40 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 40**	25
M16	50 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 50**	10
M16	60 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 60**	10
M16	70 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 70**	10
M16	80 mm	4 mm	IS8	90 Grad	**0262 16 80**	10
M20	40 mm	5 mm	IS10	90 Grad	**0262 20 40**	50
M20	50 mm	5 mm	IS10	90 Grad	**0262 20 50**	10
M20	80 mm	5 mm	IS10	90 Grad	**0262 20 80**	10

Details/Anwendung

EDELSTAHL® Rostfrei

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV

Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.

Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

CL01_3511050301, Rev: 0.322, Stand: 10. 10. 2026