Nageldichtband PE

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.

Ist ohne Trennstreifen direkt von der Rolle abziehbar.
Direktes Abrollen erspart Zeit und vermeidet so unnötigen Abfall.



Hohe Klebekraft
Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz vereinfacht die Montage.

Weitere Vorteile:
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Feuchtigkeitsunempfindlich

Werkstoff	PE - Polyethylen
Farbe	Weiß
Gesamtstärke	3 mm
Breite	70 mm
Verarbeitungstemperatur min.	0 °C
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 20°C

Klebstoffbasis	Länge	Art.-Nr.	VE
Hotmelt auf Kautschukbasis	30 m	**0875 850 004**	7
Synthesekautschuk	20 m	**0875 850 003**	4

Details/Anwendung

Außenbereich:
Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren, durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. Nageldichtband PE dichtet hier zuverlässig ab und schützt so vor Schäden.

Hinweis:
Bei allen Unterdächern sind laut ÖNORM B 4119:2026 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen muss

C101_3004021706, Rev: 0.275, Stand: 01. 10. 2026

jener der Konterlatten entsprechen. Bei Konterlattenbreiten über 70 mm muss die Breite von Nageldichtungen mindestens 70 mm betragen.

Innenbereich:
Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.



Anleitung

Außenbereich:
Nageldichtband PE auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.

Innenbereich:
Nageldichtband PE auf den Sparren oder die Dampfbremse/Dampfsperre aufkleben.

Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Geprüft nach den Anforderungen der ÖNORM B 3647.

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Cutter-Messer ECO	0715 66 048

CL01_3004021706, Rev: 0.275, Stand: 01. 10. 2026