Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect

02.3

Zur richtigen Montage des Schwellenanker W-SA TC Timber Connect



- Für die Montage des W-SA TC nach Zulassung Z-21.1-1917 vorgeschriebenes Setzwerk
- Mit Setztiefenmarkierung damit der Schraubanker je nach Anbauteilhöhe richtig gesetzt werden kann
- Abgestimmtes System aus Schraubenantrieb und Bit für bessere Passgenauigkeit und optimale Kraftübertragung
- TX30 für W-SA TC 7,5 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Antrieb
- TX45 für W-SA TC 10 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb
- TX50 für W-SA TC 12 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb

Antriebart	Innenvierkant
Antrieb	1/2 Zoll

Durchmesser (Ø)	Abtrieb	Typbezeichnung	Länge	Art.-Nr.	VE
10 mm	TX45	H 47095-T45	169 mm	**0901 510 002**	1
12 mm	TX50	H 43605-T50	260 mm	**0901 512 001**	1

Anleitung

Der Schraubanker W-SA TC Timber Connect ist mit dem passenden Setzwerkzeug und einem passenden Tangential-Schlagschrauber zu setzen. Die notwendige Einschraubtiefe (hnom) im Beton muss eingehalten werden. Über die Markierung am Setzwerkzeug kann die Dicke des Anbauteils ausgewählt werden. Die notwendige Einschraubtiefe ist erreicht, wenn die Markierung mit der Oberfläche des Holzanbauteils bündig ist.

CL01_4509010801, Rev: 0.283, Stand: 27. 06. 2026