Schraubanker W-SA 7,5 TYP I

Zur Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Typ I Innengewindeanker M8/ M10, Stahl verzinkt.

- Verankerung durch Formschluss
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen oder Herausdrehen des Schraubankers



02.2

Art.-Nr. 0901 087 501
VE: 50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung


- Einzelbefestigung: Gerissener und ungerissener Beton
- Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) der quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-SA darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen etc.


Anleitung


Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein

Verankerung in Beton


Bohrloch herstellen


Bohrloch reinigen


Anker ansetzen



Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen

CL01_4509010309, Rev: 0.248, Stand: 03. 12. 2024

Leistungsnachweis

- Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012: Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)





Für Sprinkleranlagen

CL01_4509010309, Rev: 0.248, Stand: 03. 12. 2024