Sockelhöhenversteller Typ U

Zum Einbohren in Korpusseite


- Höhenversteller aus Zinkdruckguss, Gleiter aus Polyamid
- Tragkraft 300 kg/Stück
- 12 mm Durchmesser für Wandstärken ab 16 mm

Höhenverstellung bis 18 bzw. 25 mm mit Innensechskantschlüssel SW 4

- Unter Last bis zu 150 kg/Stück
- Auch mit Akkuschrauber möglich, einfache und leichte Verstellung, Zeitersparnis



Werkstoff	Zinkdruckguss/Polypropylen
Traglast	300 kg



Höhe	Abstand Mitte Loch - Rand (A)	Stellbereich	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
48,5 mm	32 mm	18 mm	36,549 g	**0683 360 480**	20
68,5 mm	52 mm	25 mm	44,849 g	**0683 360 481**	20
86,5 mm	70 mm	25 mm	50,7 g	**0683 360 482**	20
116,5 mm	100 mm	25 mm	68,199 g	**0683 360 483**	10
136,5 mm	120 mm	25 mm	75,5 g	**0683 360 484**	10

Details/Anwendung



CL01_1504080303, Rev: 0.250, Stand: 09. 10. 2025

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bohrlehre für Sockelhöhenversteller Typ U	**0683 360 479**

CL01_1504080303, Rev: 0.250, Stand: 09. 10. 2025