Mobile Schweißschutzwand

Die Kombination aus dem extrem stabilen Grundgerüst aus Vierkantrohr (30x30 mm) und dem Schweißschutzvorhang ist zum Lichtbogen-schweißen nach EN 1598 geeignet.

Durchsicht durch Schweißschutzvorhang orange

Gefährdungsfaktor < 1

Reflexionsgrad: 230 bis 400 nm < 10%

Abmessungen:
- Wand: B x H: 200 x 190 cm
- Vorhang: B x H: 205 x 180 cm



ISO	EN ISO 25980
Breite x Höhe	200 x 190 cm

Art.-Nr. 0984 770
VE: 1

Details/Anwendung

Schweißen:
- Schützt Unbeteiligte vor schädlicher Einwirkung optischer Strahlung auf Haut und Auge.
- Mechanischer Schutz vor Schweißspritzern und wegzuschlagender Schlacke.
- „Lichtdurchlässig" nach DIN 32504 Teil 1

Schleifen:
- Heiße Schleiffunken und Partikel werden durch den flammwidrigen, funkenfesten Vorhang abgehalten.
- Mitarbeiter, Fahrzeuge, lackierte Flächen, Glas usw. werden wirkungsvoll geschützt.
- Flammwidrig und funkenfest nach DIN 53438 Teil 2

Lackieren:
- Die Schutzwand ist durch ihre chemische Beständigkeit auch bei Lackier- und Unterbodenschutzarbeiten einsetzbar.
- Chemisch fest nach DIN 4646 Teil 5

Nässe:
Dient ebenfalls als Schutz vor Wasser oder Spritzwasser

Sonne:
- Schützt vor Blendung und unerwünschter Hitzestrahlung
- Die Folie ist UV-strahlungsfest.
- UV-beständig nach DIN 4646 Teil 5

CL01_0501100301, Rev: 0.284, Stand: 02. 12. 2024



Leistungsnachweis

Nach EN 1598

Hinweis

Nach UVV VBG 15 § 5 müssen Arbeitsplätze zum Lichtbogenschweißen so eingerichtet sein, dass Unbeteiligte gegen schädliche Einwirkung optischer Strahlung auf Haut und Auge geschützt sind.

Ersatzteile	Art.-Nr.
Vorhang für mobile Schweißschutzwand	**0984 770 3**

CL01_0501100301, Rev: 0.284, Stand: 02. 12. 2024