
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden



Werkstoff	Edelstahl A2
Festigkeitsklasse	70
Oberfläche	Blank
Normen	DIN 603
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Vierkantbreite (V)	Vierkanthöhe (f)	Art.-Nr.	VE
M5	12 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 12**	200
M5	16 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 16**	200
M5	20 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 20**	200
M5	25 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 25**	200
M5	30 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 30**	200
M5	35 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 35**	200
M5	40 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 40**	200
M5	45 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 45**	200
M5	50 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 50**	200
M5	55 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 55**	200
M5	60 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 60**	100
M5	65 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 65**	200
M5	70 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 70**	100
M5	75 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 75**	200
M5	80 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0226 5 80**	200
M6	12 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 12**	200
M6	16 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 16**	200
M6	20 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 20**	100
M6	25 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 25**	100
M6	30 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 30**	100
M6	35 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 35**	100
M6	40 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 40**	100
M6	45 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 45**	200
M6	50 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 50**	100
M6	55 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 55**	200
M6	60 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 60**	200
M6	65 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 65**	200
M6	70 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 70**	200
M6	75 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 75**	200
M6	80 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 80**	200
M6	90 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 90**	200

CL01_3511030404, Rev: 0.384, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurch-messer (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurch-messer (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Vierkantbreite (V)	Vierkanthöhe (f)	Art.-Nr.	VE
M6	100 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 100**	100
M6	110 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 110**	200
M6	120 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0226 6 120**	200
M8	16 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 16**	100
M8	20 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 20**	100
M8	25 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 25**	100
M8	30 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 30**	100
M8	35 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 35**	100
M8	40 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 40**	100
M8	45 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 45**	100
M8	50 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 50**	100
M8	55 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 55**	100
M8	60 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 60**	100
M8	65 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 65**	100
M8	70 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 70**	100
M8	75 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 75**	100
M8	80 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 80**	100
M8	90 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 90**	100
M8	100 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 100**	100
M8	110 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 110**	100
M8	120 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 120**	100
M8	130 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 130**	50
M8	140 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 140**	50
M8	150 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0226 8 150**	100
M10	16 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 16**	200
M10	20 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 20**	50
M10	25 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 25**	50
M10	30 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 30**	50
M10	35 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 35**	50
M10	40 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 40**	50
M10	45 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 45**	50
M10	50 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 50**	50
M10	55 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 55**	50
M10	60 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 60**	50
M10	65 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 65**	50
M10	70 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 70**	50
M10	80 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 80**	50
M10	90 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 90**	50
M10	100 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 100**	50
M10	110 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 110**	50
M10	120 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 120**	50
M10	130 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 130**	50
M10	140 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 140**	50
M10	150 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 150**	50
M10	160 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 160**	50
M10	180 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0226 10 180**	50
M12	25 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 25**	50
M12	30 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 30**	50
M12	35 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 35**	50
M12	40 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 40**	50
M12	45 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 45**	50
M12	50 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 50**	50
M12	55 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 55**	50

CL01_3511030404, Rev: 0.384, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurch-messer (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurch-messer (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Vierkantbreite (V)	Vierkanthöhe (f)	Art.-Nr.	VE
M12	60 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 60**	50
M12	65 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 65**	50
M12	70 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 70**	50
M12	80 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 80**	50
M12	90 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 90**	50
M12	100 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 100**	50
M12	110 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 110**	50
M12	120 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 120**	50
M12	130 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 130**	50
M12	140 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 140**	50
M12	150 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 150**	50
M12	160 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 160**	50
M12	180 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0226 12 180**	50
M16	40 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 40**	50
M16	45 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 45**	50
M16	50 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 50**	50
M16	60 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 60**	50
M16	70 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 70**	50
M16	80 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 80**	50
M16	90 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 90**	50
M16	100 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 100**	50
M16	120 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 120**	25
M16	130 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 130**	50
M16	140 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 140**	50
M16	150 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0226 16 150**	50

Details/Anwendung

Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z.B. eine Holzbauscheibe.

EDELSTAHL® Rostfrei

Hinweis

Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit „Gewinde bis annähernd Kopf“ geliefert.