# 15-poliger Reparaturstecker Easy 24 V



**Schnelle und einfache Montage**
Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen

**Keine Verwechslungsgefahr**
Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig

**Kontakteinsatz als komplettes Bauteil**
- Kein Verlust einzelner Kontakte
- Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug

| | |
|---|---|
| Geeignet für Kabeldurch-messer | 18 mm |
| Kontaktausführung | Schraubkontakt |
| Ausführung | Lamellenkappe |
| Werkstoff Kontakte | Kupfer-Legierung |
| ISO | 12098 |

**Art.-Nr. 0510 950 219**
VE: 1

## Leistungsnachweis

ADR-Zulassung, TÜV geprüft, nach ISO 12098

## Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| 15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V | **0510 950 269** |
| Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 1.5 $mm^2$ | **0557 175 928** |
| Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 2.5 $mm^2$ | **0557 184 191** |
| Abisolierzange justierbar 0,02-10 $mm^2$ | **0714 108 10** |
| Schlauchleitung FLRYY 11 Y | **0770 118 015** |
| Silikonsprühfett 500 ml | **0893 223** |
| Kontaktspray OL 200 ml | **0893 60** |

CL01_6501010314, Rev: 0.238, Stand: 03. 12. 2024