T-Griff 2K Außensechskant



Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Optimale Ergonomie

- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten

Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße

- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

Schnelligkeit und Präzision

- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

Stets griffbereit

- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden

Erhöhte Korrosionsbeständigkeit

- Die matt verchromte Steckschlüsselklinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion


Vielseitig anwendbar

- Der Steckschlüssel mit Innenbohrung ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders gut für überstehende Gewindeschäfte

ZEBRA QUALITY

reddot winner 2024

Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff
Oberfläche	Verchromt
Breite (B)	93 mm
Griffbreite (T)	23,5 mm




Schlüsselweite	Steckschlüsselaußen-durchmesser	Länge (L1)	Klingenlänge (L2)	Art.-Nr.	VE
6 mm	9 mm	160 mm	90 mm	**0613 111 6**	1/10
6 mm	9 mm	265 mm	195 mm	**0613 111 60**	1/10
7 mm	10,5 mm	160 mm	90 mm	**0613 111 7**	1/10
7 mm	10,5 mm	265 mm	195 mm	**0613 111 70**	1/10
8 mm	11,8 mm	160 mm	90 mm	**0613 111 8**	1/10
8 mm	11,8 mm	265 mm	195 mm	**0613 111 80**	1/10
10 mm	14 mm	160 mm	90 mm	**0613 111 10**	1/10
10 mm	14 mm	265 mm	195 mm	**0613 111 100**	1/10
12 mm	16,8 mm	265 mm	195 mm	**0613 111 120**	1/10

CL01_6013030111, Rev: 0.154, Stand: 22. 01. 2026

Schlüsselweite	Steckschlüsselaußen-durchmesser	Länge (L1)	Klingenlänge (L2)	Art.-Nr.	VE
13 mm	18 mm	160 mm	90 mm	**0613 111 13**	1/10
13 mm	18 mm	265 mm	195 mm	**0613 111 130**	1/10
17 mm	23 mm	160 mm	90 mm	**0613 111 17**	1/10

Details/Anwendung

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk



Ergonomische geformter Griff



Schnelldrehzone



① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Steckschlüsselklinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Steckschlüssel mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

CL01_6013030111, Rev: 0.154, Stand: 22. 01. 2026