Kupferpaste CU 800

Hochtemperatur- und hochdruckbeständige, haftfeste Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferpaste



Sehr hohe Beständigkeit

- Temperatureinsatzbereich von –20°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen- und Säuren

Hohe und dauerhafte Schmierwirkung

Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.

Silikon- und AOX-frei

Chemische Basis	Weichmetallhaltiges Fett auf teilsynthetischer Basis
Farbe	Kupfer
Dichte	1 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.	1200 °C
Flammpunkt min.	200 °C
Silikonfrei	Ja
AOX-frei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate

Inhalt	Grundölviskosität, kinematisch	Grundölviskosität Bedingung	Inhaltsgewicht	Gebinde	Art.-Nr.	VE
1 l			1000 g	Dose	**0893 800 2**	1/6
100 ml	7 mm²/s	bei 40°C	100 g	Tube	**0893 800 1**	1/10

Details/Anwendung

Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,...), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.

Anleitung

Die zu behandelnden Teile mit Bremsenreiniger Art.-Nr. 0890 108 7 reinigen. Teile müssen sauber, staubtrocken und fettfrei sein. Die zu behandelnde Oberfläche dünn und gleichmäßig mit CU 800 einpinseln.

CL01_3008080101, Rev: 0.459, Stand: 24. 08. 2026

Hinweis

Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008080101, Rev: 0.459, Stand: 24. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen