Schutzhelm Quartz III

Bauhelm mit Drehrad zum Kopfumfang einstellen.



- Energieabsorbierende Form
- Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich
- Helmschale aus Polypropylen
- Optimaler Nackenschutz
- Gewicht: 351 g
- 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz
- Textil-Innenausstattung
- Schweissband
- Verstellrad für optimale Kopfanpassung (53 - 63 cm Kopfumfang)
- Hitzebeständig: bis 50°C
- Kältebeständig: bis -30°C
- UV-Strahlenbeständig

Größe min./max.	53 cm-63 cm
Innenausstattung Helm	6-Punkt
EN-Norm	397
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen

Farbe	Art.-Nr.	VE
Gelb	**0899 200 198**	1/40
Weiß	**0899 200 199**	1/40

Details/Anwendung



Hinweis

Die Lebensdauer des Produktes ist auf 4 Jahre (Herstellerdatum auf Innenseite eingestanzt) begrenzt. Den Helm regelmäßig auf äußerliche Beschädigung (Sichtprüfung) prüfen. Im Falle einer sichtbaren Beschädigung muss der Helm auch schon vor Ablauf der 4-jährigen Frist ersetzt werden.

CL01_0504070117, Rev: 0.229, Stand: 03. 08. 2026