Bristle-Disc



Zum Reinigen und Entfernen von Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen, Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff

Aus einem Stück gegossen
- Es lösen sich keine Borste
- Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten

Einzigartiges zähes keramisches Schleifkorn
Hohe Schneidleistung, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck

Für bis zu 25.000 U/min geeignet
Einsetzbar auf nahezu allen handgeführten Maschinen

Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verschleis der ganzen Scheibe
Kostenersparnis

Werkzeugloses Schnellwechselaufnahmesystem bei Ø 50 mm und Ø 75 mm
Einfache und schnelle Montage

Integriertes Gewinde M14 bei Ø 115 mm
Kein spezieller Stützteller notwendig

Werkzeugaufnahme	3M Rolocsystem
Farbleitsystem	Universal

Durchmesser (Ø)	Farbe	Körnung	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
50 mm	Grün	50	25000 U/min	**0673 000 505**	10
50 mm	Gelb	80	25000 U/min	**0673 000 508**	10
50 mm	Weiß	120	25000 U/min	**0673 000 501**	10
75 mm	Grün	50	18000 U/min	**0673 000 755**	5

Details/Anwendung

Entfernen von zähen, dicken und dünnen Schichten wie Farbe, Rost, Kalk, Klebestellen, Dichtungsreste, Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen aller Art, Reinigen von Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff

CI01_7502030201, Rev: 0.331, Stand: 04. 08. 2026