Gewindeausdreher-Set 25-teilig

Für abgebrochene Schrauben und Bolzen von 6-16 mm bzw. 1/4 bis 5/8 Zoll

Komplette Ausstattung, beinhaltet auch die erforderlichen Spiralbohrer

Die speziell profilierten Ausdrehstifte weiten den Gewindebolzen nur geringfügig auf
Dadurch einfaches Ausdrehen der Restbolzen im Gegensatz zu den kegeligen Ausdrehern

In hochwertiger Kunststoff-Kassette




Produktgewicht (per Stück)	750 g

Art.-Nr. 0690 14
VE: 1

Details/Anwendung



Anleitung



1a) Bei unterhalb der Oberfläche abgebrochenen Gewindebolzen die passende Führungshülse einsetzen. Das abgebrochene Gewindeteil vorbohren. Danach entsprechend aufbohren




1b) Bei hervorstehenden Gewindebolzen die Führungshülse auf den Bolzen setzen. Den Gewindebolzen vorbohren. Danach entsprechend aufbohren

CL01_6003010201, Rev: 0.307, Stand: 02. 12. 2024


Anleitung



2) Bei plan abgebrochenen Gewindebolzen im Zentrum ankörnen und vorbohren. Danach entsprechend aufbohren



3) Den passenden Ausdrehstift in die Bohrung einschlagen



4) Ausdrehmutter bis unten auf den Stift schieben. Gleichmäßig, ohne zu verkanten den abgebrochenen Gewindebolzen ausdrehen

Lieferumfang Art.-Nr. 0690 14		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Führungshülsen Sortiment		1
Führungshülsen Sortiment		1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 3.2 mm	**0625 32**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 4.8 mm	**0625 48**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 6.4 mm	**0625 64**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 8.0 mm	**0625 80**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 8.7 mm		1
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set 3.2 mm	**0690 141 1**	1
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set 4.8 mm	**0690 141 2**	1
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set 6.4 mm	**0690 141 3**	1
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set 8.0 mm	**0690 141 4**	1
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set 8.7 mm	**0690 141 5**	1

CL01_6003010201, Rev: 0.307, Stand: 02. 12. 2024