Wiedereinschaltbare Sicherung ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau) und Fehlersuche (Diagnostik)

Thermischer Sicherungsautomat mit farbigem Auslösehebel und schwarzem Rückstellschalter

Einfach von Hand Rückstellbar
durch schwarzen Rückstellschalter

Keine teueren Ausfallzeiten
Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt



Abbildung ähnlich

Nennspannung max.	28 V/DC
Betriebstemperatur min./ max.	-40 bis 85 °C
Oberfläche Kontakte	Verzinnt

Stromstärke max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
3 A	Violett	**0731 100 003**	2
4 A	Pink	**0731 100 004**	2
5 A	Hellbraun	**0731 100 005**	2
7,5 A	Braun	**0731 100 007**	2
10 A	Rot	**0731 100 010**	2
15 A	Blau	**0731 100 015**	2
20 A	Gelb	**0731 100 020**	2
25 A	Weiß	**0731 100 025**	2

Hinweis

Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.

CL01_6501080210, Rev. 0.258, Stand: 02. 12. 2024