Sortimentskoffer Brandschutzschaum Kombi

2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften

- Einfache schnelle Montage
- Keine Beschichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche
- Mit den Brandschutzfüllsteinen können größere Freiräume im Schott schnell und kostengünstig verschlossen werden
- Flexibler Schaum, einfache Nachbelegung
- Überstreichbar
- Staubfreie Verarbeitung
- PE- und PVC-Rohre bis Ø 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar



Art.-Nr. 0893 303 203
VE: 1


Details/Anwendung

Zur Verarbeitung im System [D4]


- Brandschutzschaum Kombi [D4]

Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig für Kabel, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre, Rohre brennbar und nicht brennbar.


Öffnung reinigen.


Schaum ohne Pumpunterbrechung einbringen.


Überstehende Masse abschneiden.


Kennzeichnungsschild anbringen.

Leistungsnachweis

Wand und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2337

Hinweis

Schalungsmaterialien aus Karton oder Kunststoff können am Schott verbleiben.

Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2337.

CL01_2501022101, Rev: 0.293, Stand: 30. 04. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 0893 303 203		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Brandschutzschaum Kombi	**0893 303 200**	3
Auspresspistole für Brandschutzschaum Kombi 360 mm	**0893 303 201**	1
System-Koffer 8.4.2 ABS 500 x 380 x 140 mm	**5581 011 000**	1
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen Länge x Höhe 140 x 80 mm		6

CL01_2501022101, Rev: 0.293, Stand: 30. 04. 2026