
# Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

- Ø≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm
- Ø>100 mm Edelstahl 1.4310 mm

| | |
|---|---|
| Normen | DIN 472 |
| Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
| Oberfläche | Blank |
| Ausführung | Regelausführung |
| Form | J |
| RoHS-konform | Ja |





| Passend für Bohrungen | Passend für Nutdurch-messer | Außendurch-messer ($d_1$) | Augenbreite ($a_1$) | Breite ($b_1$) | Dicke ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 13,6 mm | 14,1 mm | 3,6 mm | 1,8 mm | 1 mm | **0489 021 3** | 100 |
| 15 mm | 15,7 mm | 16,2 mm | 3,7 mm | 2 mm | 1 mm | **0489 021 5** | 100 |
| 16 mm | 16,8 mm | 17,3 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | **0489 021 6** | 100 |
| 19 mm | 20 mm | 20,5 mm | 4,1 mm | 2,2 mm | 1 mm | **0489 021 9** | 100 |
| 20 mm | 21 mm | 21,5 mm | 4,1 mm | 2,3 mm | 1 mm | **0489 022 0** | 100 |
| 23 mm | 24,1 mm | 24,6 mm | 4,2 mm | 2,5 mm | 1,2 mm | **0489 022 3** | 100 |
| 24 mm | 25,2 mm | 25,9 mm | 4,3 mm | 2,6 mm | 1,2 mm | **0489 022 4** | 50 |
| 25 mm | 26,2 mm | 26,9 mm | 4,5 mm | 2,7 mm | 1,2 mm | **0489 022 5** | 50 |
| 26 mm | 27,2 mm | 27,9 mm | 4,7 mm | 2,8 mm | 1,2 mm | **0489 022 6** | 50 |
| 28 mm | 29,4 mm | 30,1 mm | 4,8 mm | 2,9 mm | 1,2 mm | **0489 022 8** | 50 |
| 30 mm | 31,4 mm | 32,1 mm | 4,8 mm | 3 mm | 1,2 mm | **0489 023 0** | 50 |
| 31 mm | 32,7 mm | 33,4 mm | 5,2 mm | 3,1 mm | 1,2 mm | **0489 023 1** | 25 |
| 32 mm | 33,7 mm | 34,4 mm | 5,4 mm | 3,2 mm | 1,2 mm | **0489 023 2** | 50 |
| 34 mm | 35,7 mm | 36,5 mm | 5,4 mm | 3,3 mm | 1,5 mm | **0489 023 4** | 25 |
| 35 mm | 37 mm | 37,8 mm | 5,4 mm | 3,4 mm | 1,5 mm | **0489 023 5** | 50 |
| 40 mm | 42,5 mm | 43,5 mm | 5,8 mm | 3,9 mm | 1,75 mm | **0489 024 0** | 25 |
| 42 mm | 44,5 mm | 45,5 mm | 5,9 mm | 4,1 mm | 1,75 mm | **0489 024 2** | 25 |
| 47 mm | 49,5 mm | 50,5 mm | 6,4 mm | 4,4 mm | 1,75 mm | **0489 024 7** | 25 |
| 48 mm | 50,5 mm | 51,5 mm | 6,4 mm | 4,5 mm | 1,75 mm | **0489 024 8** | 25 |
| 52 mm | 55 mm | 56,2 mm | 6,7 mm | 4,7 mm | 2 mm | **0489 025 2** | 25 |
| 60 mm | 63 mm | 64,2 mm | 7,3 mm | 5,4 mm | 2 mm | **0489 026 0** | 25 |
| 62 mm | 65 mm | 66,2 mm | 7,3 mm | 5,5 mm | 2 mm | **0489 026 2** | 10 |
| 65 mm | 68 mm | 69,2 mm | 7,6 mm | 5,8 mm | 2,5 mm | **0489 026 5** | 10 |

CL01_3516070203, Rev: 0.332, Stand: 10. 10. 2026

| Passend für Bohrungen | Passend für Nutdurch-messer | Außendurch-messer ($d_1$) | Augenbreite ($a_1$) | Breite ($b_1$) | Dicke ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 mm | 71 mm | 72,5 mm | 7,8 mm | 6,1 mm | 2,5 mm | **0489 026 8** | 10 |
| 70 mm | 73 mm | 74,5 mm | 7,8 mm | 6,2 mm | 2,5 mm | **0489 027 0** | 10 |
| 72 mm | 75 mm | 76,5 mm | 7,8 mm | 6,4 mm | 2,5 mm | **0489 027 2** | 10/25 |
| 75 mm | 78 mm | 79,5 mm | 7,8 mm | 6,6 mm | 2,5 mm | **0489 027 5** | 10 |
| 85 mm | 88,5 mm | 90,5 mm | 8,6 mm | 7,2 mm | 3 mm | **0489 028 5** | 10 |

CL01_3516070203, Rev: 0.332, Stand: 10. 10. 2026