Kabelbinder KBL INOX aus Edelstahl AISI 304 V2A mit Kugelverschluss



Kabelbinder für Einsatzbereiche, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen

Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit

Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)
- rostet nicht
- hitzebeständig
- UV-beständig
- beständig gegen diverse Chemikalien

Kein Abrieb der Kabelisolation
Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung

Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen
Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

Werkstoff	Edelstahl AISI 304
Oberfläche	Blank
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis 538 °C
RoHS-konform	Ja

Breite	Länge	Dicke	Bündeldurchmesser min./max. (Bündel-Ø min./max.)	Zugkraft min.	Art.-Nr.	VE
7,9 mm	521 mm	0,3 mm	12,7-152 mm	2000 N	**0820 6 112**	50
4,6 mm	201 mm	0,25 mm	12,7-51 mm	890 N	**0820 6 52**	50
4,6 mm	362 mm	0,25 mm	12,7-102 mm	890 N	**0820 6 103**	50

Details/Anwendung

U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Edelstahlkabelbinder	**0502 715 014**
Hochtemperaturgelenkfett	**0892 820**

CL01_6502050301, Rev: 0.375, Stand: 10. 03. 2026