Pumpsprühflasche LONGLIFE für aggressive Lösemittelgemische

Speziell für den Einsatz mit erdölbasierten Lösemitteln und aggressiven Gemischen entwickelt



- Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl von Spezial-Flüssigkeiten
- Dauerhaft sicheres und gleichmäßiges Sprühbild – auch bei aggressiven Medien
- Die verlängerte Einsatzbereitschaft und der deutlich geringere Ersatzbedarf reduzieren Ausfallzeiten, senken Kosten und schonen Ressourcen
- Hochwertige Ausstattung in einem eleganten schwarzen Design
- Hochleistungskunststoff für hohe Chemikalienbeständigkeit und lange Lebensdauer
- Robuster, griffiger Behälter mit ergonomischen Griffmulden
- Hochwertige Spezialdichtungen im Inneren für maximale Dichtigkeit
- Langer Düsensprühkopf für sicheren Abstand zum Sprühnebel
- Stufenlos verstellbare Regulierdüse – von punktuellem Vollstrahl bis feinem Sprühnebel
- Automatisches Sicherheitsventil (intern verbaut), verhindert Überdruck ab 3–4 bar
- Dauersprühtaste für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt und angenehme Handhabung

Werkstoff	Kunststoff - Polyamid PA
Farbe	Schwarz
Durchmesser	102,8 mm
Höhe	279 mm
Geeignet für Wirkstoff	Montagekraftreiniger PLUS, , 1A-Montagereiniger, Bremsenreiniger
Inhalt	1 l

Art.-Nr. 0891 503 000

VE: 1

CL01_2002191126, Rev: 0.90, Stand: 14. 09. 2026

Beständigkeitsliste

		Maximale Konzentration	Lösemittelbeständig & 360°(GRAU)	LösemittelbeständigLONGLIFE (SCHWARZ)	Säurebeständig (ROT)	Alkalibeständig (BLAU)
			PA FKM	PA SPEZIAL	PP FKM	PP EPDM
Pumpsprühflaschen			0891 503 001 0891 503 360	0891 503 000	0891 503 030	0891 503 031
ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE	Propan (flüssig)	100%	x	x	-	-
	Naphtha	100%	x	x	-	-
	Isooctan	100%	x	x	-	-
	n-Dekan	100%	x	x	-	-
	n-Hexan	100%	x	x	-	-
	n-Heptan	100%	x	x	-	-
	n-Pentan	100%	x	x	-	-
	Petroleum	100%	x	x	-	-
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE	Limonen	100%	x	x	-	-
	Cyclohexan	100%	x	x	-	-
	Benzol	100%	-	x	-	-
	Toluol	40%	x	x	-	-
	Naphthalin	100%	x	x	-	-
	Xylol	100%	x	x	-	-
ERDÖLE UND DERIVATE	Mineralöl	100%	x	x	-	-
	Diesel	100%	x	x	-	-
	Benzin	100%	x	x	-	-
	Kerosin	100%	x	x	-	-
	White Spirit	100%	x	x	-	-
SÄUREN	Phthalsäure	100%	-	-	-	x
	Zitronensäure	10%	-	-	x	x
	Zitronensäure	30%	-	-	x	x
	Phosphorsäure	30%	-	-	x	x
	Salpetersäure	10%	-	-	x	-
	Schwefelsäure	10%	-	-	x	-
	Schwefelsäure	94%	-	-	-	-
	Essigsäure	5%	-	-	-	x
	Kieselsäure	100%	-	-	x	x
	Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat)	18%	-	-	x	-
	Oxalsäure	100%	-	-	x	x
	Methansäure	75%	-	-	-	x
ALKOHOLE	Butanol	100%	-	-	x	-
	Propanol	100%	-	-	x	-
	Amylalkohol	100%	x	x	x	-
	Ethanol	100%	-	-	x	x
	Isopropanol	100%	x	x	x	x
	Methanol	100%	-	-	-	x

x optimal
- nicht empfohlen

CL01_2002191126, Rev: 0.90, Stand: 14. 09. 2026

Beständigkeitsliste						
ALKALINE UND KETONE	Aceton	100%	-	x	-	-
	Natriumhydroxid (Natronlauge)	50%	-	-	-	x
	Ammoniak	10%	-	-	-	x
	Calciumhydroxid	100%	x	x	x	x
	Felgenreiniger extrem alkalisch	10%	-	-	-	x
	Kaliumhydroxid (Kalilauge)	30%	-	-	-	x
x optimal - nicht empfohlen						

Beständigkeitsliste spezieller Produkte					
	Maximale Konzentration	**Lösemittelbeständig & 360° (GRAU)**	**Lösemittelbeständig ONGLIFE (SCHWARZ)**	**Säurebeständig (ROT)**	**Alkalibeständig (BLAU)**
		PA FKM	**PA SPEZIAL**	**PP FKM**	**PP EPDM**
Pumpsprühflaschen		0891 503 001 0891 503 360	0891 503 000	0891 503 030	0891 503 031
Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure	bis 30%	-	-	-	-
Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure)	bis 5%	-	-	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus Ketonen, Xylol, Toluol und verschiedenen Alkoholen zusammensetzen können		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus mehreren verschiedenen Acetaten und/ oder Ethern zusammensetzen können		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Butylacetat		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Ethylacetat		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Glycolether (z.B. 1-Methoxy-2-Propanol)		-	x	-	-
Terpentinöle		x	x	-	-
Spezielle naphthahaltige Lösemittelgemische		-	x	-	-
Spezielle mineralölhaltige Lösemittelgemische		-	x	-	-
Spezielle petroleumbasierte Lösemittelgemische		-	x	-	-
Reines Aceton		-	x	-	-
Reines Methyllethylketon		-	x	-	-
Reine Alkohole		-	x	-	-

Details/Anwendung

Beständig nicht nur für reine Lösemittel, sondern auch für Lösemittelgemische mit Alkohol- und Acetatanteilen

- Hochprozentige Lösemittel-Gemische aus Acetaten, Ketonen (z.B. Aceton), Xylol, Toluol, verschiedene Alkoholen und weiteren teilweise aggressiven chemischen Inhaltsstoffen
- Die am häufigsten eingesetzten Acetate Butylacetat und Ethylacetat in bisher nicht möglichen, höheren Konzentrationen
- Höhere Konzentrationen von Glycolether und Cyclohexan
- Spezielle naphthahaltige (erdölbasierte), mineralölhaltige und petroleumbasierte Lösemittel-Gemische

CL01_2002191126, Rev: 0.90, Stand: 14. 09. 2026

Produktbeispiele

- Bremsenreiniger mit Aceton
- Sicherheits- und Kaltreiniger
- Motor-, Maschinen- und Teilereiniger (Montagekraftreiniger Plus)
- Schnellentfetter
- Silikon-, Farb- und Klebstoffentferner
- Nitro- und Waschverdünnung
- Korrosionsschutz und Rostumwandler
- Teerentferner
- Vinylpflege
- Reifenglanz
- Reiniger Typ 20



CL01_2002191126, Rev: 0.90, Stand: 14. 09. 2026