Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus



Selbstklebende, dichtende Bitumenrissbrücke zur zuverlässigen Abdichtung von Gebäuden.

Entspricht DIN 18533-1 1.1/1.2 und DIN 18531-5-8.2.2 und W4 für die Abdichtung von Bauwerken

Geeignet zur Versiegelung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser (Kapillarwasser, Haftwasser, Spritzwasser). Qualitätsgeprüft gemäß DIN EN 13969.

Schnelles und sicheres Anbringen

- Die selbstklebende Oberfläche auf einer Seite gewährleistet eine schnelle und einfache Anbringung der Bahnen.
- Das reißfeste Trägermaterial schützt vor möglichen Beschädigungen.
- Die Anbringung ist im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungssystemen um 50 % schneller.
- Sofort beständig gegen Wasser und Regen
- Kann ganzjährig ab -5 °C angewendet werden

Mehr Sicherheit dank Schutzfolie

- Faltenloses Aufbringen verhindert das Eindringen von Wasser durch Kapillarkräfte.
- Die Schutzfolie ist bis zu 3 cm vom Rand und zur Mitte des Bandes vorgeschnitten, um das Anbringen zu erleichtern (Breiten von 150 mm oder mehr).

Chemische Basis	Bitumen
Trägermaterial	PE-Folie
Farbe	Schwarz
Länge	15 m
Gesamtstärke	1,5 mm
Trägerstärke	0,1 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	-5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 70 °C
Beständigkeit gegen	Wasser
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/trocken, bei Raumtemperatur

Breite	Art.-Nr.	VE
100 mm	**0875 631 100**	10
200 mm	**0875 631 200**	5
250 mm	**0875 631 250**	4
300 mm	**0875 631 300**	3
500 mm	**0875 631 500**	2
1000 mm	**0875 631 000**	1

CL01_3004020106, Rev: 0.261, Stand: 25. 09. 2026

Details/Anwendung

Dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gemäß DIN 18533-1 1.1/1.2 oder DIN 18531-5-8.2.2 von Gründungssohlen oder unterirdischen Wänden, Zwischendecken, Balkonen und Terrassen, die mittleren Lasten ausgesetzt sind (Fahrzeugverkehr, Gartenbeete und anhaltende, übermäßige Belastungen sind nicht zulässig) sowie Abdichtung von Anschlussfugen (Wände an Metallrahmen, Sockelbereiche, Terrassentüren, raumhohe Fenster, Metallfassaden, Fenster). Abdichtung im Kellerbereich zwischen massiven Bauteilen und Holzkonstruktionen oder Mauerwerksanschlüssen gemäß DIN 18533 W4-E.

Anleitung

Die Oberflächen müssen sauber, unbeschädigt sowie staub- und fettfrei sein.

- Saugfähige und poröse Oberflächen mit Grundierung für Mineral- und Bitumenuntergründe (Art.-Nr.5991540920) vorbehandeln.
- Auf die gewünschte Größe zuschneiden, die Schutzfolie abziehen und glatt andrücken, sodass keine Falten entstehen.
- Um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten, das Band auf die Oberfläche drücken und mit einer Walze oder einem ähnlichen Werkzeug glätten.
- Wenn die Bahnen verbunden werden, muss die Überlappung mindestens 100 mm betragen.
- Darauf achten, dass die wasserdichte Membran nur begrenzt UV-beständig ist und nur acht Wochen im Freien bleiben darf.

Leistungsnachweis

Geprüft gemäß EN 14967:2006

- Brandklasse: Klasse E
- Abdichtung: bestanden
- Widerstand gegen Kollisionsspannungen: luftdicht, Methode A: ≤ 200 mm
- Langanhaltende Beständigkeit gegen Alterung/Degradation: bestanden
- Langanhaltende Beständigkeit gegen chemische Stoffe: bestanden
- Kälteflexibilität: ≤ -30 °C

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Produkt nicht geeignet für die Abdichtung von Kellern gemäß DIN 18195 Teil 6 und DIN 18533 1-2.1/2.2 gegen nicht drückendes Wasser

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Führen Sie jedoch vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowie Lager- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für technische Informationen oder Ratschläge, die von unserem Kundendienst kostenlos bereitgestellt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung prüfen, ob es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Haftung, die sich aus der Verwendung ergeben kann. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Würth Produkte werden ständig verbessert. Wir behalten uns daher das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen und Produkte weiterzuentwickeln.

CL01_3004020106, Rev: 0.261, Stand: 25. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen