Alupaste AL 1100

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff



- Anti-Seize-Hochleistungsschmierstoff auf Aluminium/ Kupfer-Basis
- Verhindert Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißungen, Verschleiß, Korrosion, Passungsrost
- Gewährleistet gleichmäßiges Lösen von Schraubverbindungen ideal als Trennpaste bei Edelstahlverschraubungen
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Laugen

Temperatureinsatzbereich min./max.	-80 bis 1100 °C
Farbe	Silberfarben
Harzfrei	Ja

Art.-Nr.	**0893 110 011**	**0893 110 10**	**0893 110 000**
VE	1/12	1/6	1/12
Gebinde	Aerosoldose	Dose	Pinseldose
Inhalt	300 ml	1100 ml	200 ml
Inhaltsgewicht	242 g	1000 g	220 g
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate	36 Monate	12 Monate
Dichte	0,83 g/cm³	1,1 g/cm³	1,1 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch	Öl	
Chemische Basis	Mineralöl	Mineralöl	Synthetisches Öl
Grundölviskosität, kinematisch	15,5 mm²/s	7 mm²/s	
Grundölviskosität Bedingung	bei 23 °C	bei 40 °C	
Silikonfrei	Ja	Ja	
Säurefrei	Ja	Ja	Nein
AOX-frei	Ja	Ja	
VOC Gehalt (CH)	459 g/l		0 %
Beständigkeit gegen	Wasser, Schwache Laugen, Säure	Wasser, Schwache Laugen, Säure	

Details/Anwendung

Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,...), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.

Anleitung

Die zu behandelnden Flächen müssen zuvor gründlich gereinigt und von Staub- sowie Schmiermittelresten befreit werden. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Aus 20 bis 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Bei Verwendung der Tube bzw. Dose die Applikation mit Hilfe eines Spachtels oder Pinsel auf die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig auftragen.

CL01_3000800401, Rev: 0.415, Stand: 08. 09. 2026

Hinweis

Nicht auf Lackflächen auftragen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008080401, Rev: 0.415, Stand: 08. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen