# Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

## Im Großpack

- Typ 80 Z
- Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung
- Millionenfach bewährt



| | |
|---|---|
| Werkstoff | Zink |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Passend für Felgentyp | Stahl |
| Farbe | Silbergrau |

| Gewicht Auswuchtgewicht | Produktgewicht (per Stück) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| 5 g | 5,062 g | **0830 080 05** | 500 |
| 10 g | 9,326 g | **0830 080 10** | 500 |
| 15 g | 14,441 g | **0830 080 15** | 500 |
| 20 g | 19,388 g | **0830 080 20** | 250 |
| 25 g | 23,884 g | **0830 080 25** | 250 |
| 30 g | 30,876 g | **0830 080 30** | 250 |
| 35 g | 34,355 g | **0830 080 35** | 200 |
| 40 g | 39,265 g | **0830 080 40** | 200 |
| 45 g | 43,715 g | **0830 080 45** | 200 |
| 50 g | 49,76 g | **0830 080 50** | 100 |
| 55 g | 56,14 g | **0830 080 55** | 100 |
| 60 g | 60,09 g | **0830 080 60** | 100 |

## Anleitung

Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.

## Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Auswuchtgewichtzange mit kunststoffüberzogenen Griffen | **0695 391 885** |
| Mechanikerhandschuh Größe 8 | **0899 400 529** |
| Mechanikerhandschuh Größe 9 | **0899 400 530** |
| Mechanikerhandschuh Größe 10 | **0899 400 531** |
| Mechanikerhandschuh Größe 11 | **0899 400 532** |

CL01_6502080222, Rev: 0.246, Stand: 29. 10. 2024