Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium

Praktischer Aufroller mit verstärktem PVC/Polyurethan-Schlauch. Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.



Sehr robustes, geschlossenes Aluminiumgehäuse
Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.

Höchste Knickfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
Verstärkter PVC/Polyurethan-Schlauch mit gutem Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.

Effizient
Hohe Durchflusskapazität des Schlauchs.

Universell einsetzbar
Wand-, Decken- und Bodenmontage, ohne zusätzliche Veränderungen, möglich.

Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort
150-Grad-Schwenkmechanismus

Typbezeichnung	DSA 12/8-ALU
Ausführung	Mit G 1/4 Zoll Außengewinde
Schlauchlänge	12 m
Schlauchinnendurchmesser	8 mm
Zuleitungsschlauchlänge	2 m
Schlauchlänge (ab Stopperball)	2 m
Schlauchaußendurchmesser	14 mm
Druck max.	12 bar
Breite	360 mm
Höhe	175 mm
Länge	400 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-5 bis 40 °C
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch	8 mm
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch	14 mm
Werkstoff Gehäuse	Aluminium

Art.-Nr. 0699 108
VE: 1

Lieferumfang Art.-Nr. 0699 108		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Schlauch		1
Zuleitungsschlauch		1

CL01_2012040115, Rev: 0.683, Stand: 11. 03. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 0699 108		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Halterung		1

Ergänzende Produkte zu	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**
0699 108	Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde	**0699 023 114**
	Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000 IG G 1/4 Zoll	**0699 100 214**
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 IG G 1/4 Zoll	**0699 100 514**

CI01_2012040115, Rev: 0.683, Stand: 11. 03. 2026