Taschenbandmaß

Mit Kunststoffgehäuse

Gehäuse aus Kunststoff
Geringes Gewicht und keine Korrosion

Beim Einrollen wird das Stahlband per Endanschlag gedämpft.
Dadurch lange Lebensdauer des Bandes


Gelb lackiertes Stahlband mit cm/mm-Einteilung und beweglichem Anschlagwinkel

Extrem stabil
Durch die Wölbung des Stahlbands knickt dieses beim Auszug erst sehr spät ab

Mit abnehmbarem Gürtelclip und Kunststoffschlaufen




Messbereich Länge max. (L max)	3 m
Bandbreite (b)	16 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Genauigkeitsklasse	II
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)	220 cm



Art.-Nr. 0714 64 511
VE: 1 / 12

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt		
Bandbreite	**Horizontal**	**Vertikal**
13 mm	1,0 m	1,5 m
16 mm	1,4 m	2,2 m
19 mm	1,75 m	2,7 m
25 mm	2,2 m	3,6 m

Details/Anwendung



Der sich selbsteinstellende Endhaken ermöglicht exakte innere und äußere Messungen.

Hinweis

Taschenbandmaße entsprechen der EWG-Genauigkeitsklasse 2.

CL01_6102020701, Rev: 0.364, Stand: 22. 01. 2026